

FIJADOR ACRILICO KOLORMAX

CARACTERISTICAS

El *Fijador Acrílico Kolormax* es un aditivo ligante formado por una emulsión vinil acrílica de color blanco, que mejora las propiedades de resistencia, da mayor adherencia, y mejora la durabilidad de las pinturas a la cal y mezclas cementicias. Es también un mejorador de la viscosidad, evita el chorreado al salpicar, y elimina el atizado de las pinturas a la cal.

PREPARACION Y APLICACIÓN

Verter el contenido del envase en el agua de empaste, mezclar bien y agregar a la pintura o al revoque (cal, cemento, salpicado, etc) en proporciones de acuerdo al producto.

Para pinturas a la cal mínimo 250 cc por cada bolsa de 4 kg

Para hormigones: 1 litro por cada 10 litros de agua.

Para mezclas cementicias exteriores: 2 litros por cada bolsa de 25 kg.

RECOMENDACIÓN

La superficie a tratar debe estar firme, limpia, libre de grasas y aceites, etc. Se deben eliminar las partes mal adheridas, manchadas e impregnadas, si es necesario hasta picar y llegar a base limpia y resistente. Para limpiar manchas superficiales de grasa o aceites se puede emplear soda cáustica al 10% y luego enjuagar con abundante agua limpia.

Antes de colocar la imprimación o el puente de adherencia, es conveniente humedecer los materiales muy absorbentes (excepto el yeso).

Mezclar bien antes de usar.

USOS RESUMEN

Imprimación de revestimientos y terminaciones.

Alisados y nivelación de superficies.

Reparación de revoques a la cal.

Revestimientos lisos y texturados en general.

Mejorador de adherencia y resistencia a la abrasión en pinturas.

PRESENTACION

Envases de 250 cc, 1, 5 y 10 litros.