

Características

Kolormax Enduido Plástico Interior-Exterior es un producto desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por finalidad la reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar, como así también la de enlucir la totalidad de la misma. Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie porosa, su elevado modulo de elasticidad evita que las zonas tratadas se fisuren; fácil lijado, que permite un rápido tratamiento de las superficies con un mínimo tiempo de espera entre su aplicación y el repintado final. Apto para aplicar sobre mampostería, hormigón, yeso, madera, etc.

Fácil Aplicación
Interior – Exterior
Excelente Elemento Decorativos
Mayor Rendimiento

Aplicación

En caso de reparaciones parciales, taponamiento de grietas, etc., se recomienda aplicar previamente una mano de fijador al agua, para evitar el desprendimiento de polvo o partes mal adheridas, y luego aplicar con espátula el enduido de forma tal que no queden excesos de productos difíciles de lijar. Cuando se trate de reparaciones muy profundas es conveniente rellenar las oquedades o grietas en dos o más etapas para permitir un rápido secado del producto. Cuando se vaya a terminar con pinturas de colores intensos es aconsejable entonar el enduido a tonos similares para evitar efectos de veladuras o contrastes muy marcados.

- Puede ser aplicado sobre todo tipo de mampostería, yeso, muros, revoques y maderas.
- Excelente elemento decorador ya que permite trabajos de peinados, chorreados, estriados, salpicados, etc.

Recomendaciones

Mezclar el material dentro del envase antes de utilizarlo
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C
No aplicar en el exterior, si se prevén lluvias en las próximas 24 hs.
Lavar los elementos utilizados con agua antes que se sequen
Material no inflamable
No verter el producto en desagües a acequias, Cuide el medio ambiente.
Almacene los envases en un lugar fresco y seco.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases de 1, 4 y 10 litros

Rendimiento

Para enlucido total de paredes con revoque previo, oscila de 1 a 2 lts por metro cuadrado, en reparaciones depende del tamaño de las roturas a reparar.