

## KOLORMAX LATEX ACRILICO LAVABLE INTERIOR – EXTERIOR

### Características

Látex Acrílico desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas para lograr una superficie altamente resistente a los agentes climáticos severos, de alto poder cubritivo y de secado controlado, que permite una adecuada nivelación de la superficie tratada.

Apto para el pintado de superficies tanto interior como exterior, de excelente adherencia sobre revoques, hormigón, yeso, piedra, madera y toda superficie porosa.

Selección de componentes de bajo olor que permite habitar rápidamente los ambientes pintados.

Se fabrica en color blanco aterciopelado que puede entonarse con sistemas tintométricos, entonadores universales o mezclas con látex de color.

- Alto Rendimiento y Poder Cubritivo
- Mayor Durabilidad y Resistencia
- Gran Penetración y Adherencia
- 100% Lavable

### Preparación de la Superficie

**Kolormax Látex Acrílico Lavable** puede utilizarse sobre revoques, yeso, hormigón, fibrocemento, madera, etc. Antes de aplicar asegúrese de que la superficie est seca, libre polvo, óxido, grasa, hongos, restos de pintura suelta o envejecida y libre de salitre o álcalis. <sup>e limpia y</sup>

**Superficies nuevas:** Si la superficie se presenta alcalina dejar transcurrir 6 meses antes de pintar, o bien tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar 24 horas. Antes de pintar lijar bien la superficie y aplicar una mano de Fijador Sellador al Agua diluido de acuerdo a su instrucción. Es imprescindible que la superficie esté exenta de alcalinidad, lo que puede verificarse con un indicador o papel pH (valor 7-8).

**Superficies pintadas:** Deben eliminarse todas las partes flojas, ampolladas, envejecidas, etc. En caso que se presenten películas muy deterioradas u hongos con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar con lavandina, enjuagar nuevamente y dejar secar 72 horas como mínimo. Lijar bien la superficie y aplicar una mano de Fijador Sellador al Agua, diluidos según sus instrucciones. Emparejar con Enduí Plástico Kolormax y dejar secar. Antes de pintar lijar, eliminar el polvo resultante y aplicar nuevamente Fijador Sellador al Aguan sobre las áreas enduidas. <sup>limpiar</sup>

### **Aplicación**

Una vez preparada la superficie, antes de usar revolver muy bien el contenido del envase de ***Kolormax Látex Acrílico Lavable***. En caso de que vayan a usarse más de un envase es conviene mezclar sus contenidos. En caso de requerir ajustar la viscosidad, utilizar solo agua limpia en la menor cantidad posible. Puede aplicarse con Rodillo, Pincel o Pinceleta. El secado del producto aplicado en condiciones normales de temperatura y humedad ocurre a las 2 hs. Para dar una segunda mano dejar secar y repintar recién luego de 6 hs.

Tener presente las condiciones medioambientales al momento de aplicarlo con altas temperaturas o sol directo (produce evaporación de agua y perjudica la adherencia) o con temperaturas muy bajas (extiende los tiempos de secado).

Para lavar las paredes pintadas utilice solo agua y paño suave.

### **Recomendaciones**

Mezclar el material dentro del envase antes de utilizarlo

Temperatura de aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C

No aplicar en el exterior, si se prevén lluvias en las próximas 24 hs.

Lavar los elementos utilizados con agua antes que se sequen

Material no inflamable

No verter el producto en desagües a acequias, Cuide el medio ambiente.

Almacene los envases en un lugar fresco y seco.

Mantener alejado del alcance de los niños.

### **Presentación**

Envases de 4, 10 y 20 litros

### **Rendimiento**

Según la superficie entre 12 y 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano.